



省電力
最大12ヶ月
待機可能※1

手軽に設置できる
乾電池式

配線いらずの 防犯カメラ



※1:待機可能時間とは、新しい電池を入れて1度目の撮影を待っている状態です。



防犯や野生動物観察などに適したセンサー内蔵カメラ

コンセント不要
かんたん設置

さまざまな場所で使えます!



光らないので気付かれにくい。



夜間でも光らない940nmの赤外線LEDを44灯内蔵。



お手軽なのに、機能充実。



これ一台で録画。モニターで確認。

microSD
モニターで
確認

microSD(別売り)に記録。内蔵モニターで確認。

最大20m。
湿度変化を感じて
最大20m先の動体を
捉え撮影します。

人感センサー

屋外の設置も可能。



防水・防塵規格
IP54

録音可能

軒先や駐車場・駐輪場など、雨の中でも使用できます。

選べる録画モード
動画・静止画
動画・静止画から録画モードを選べます。

タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)も可能。定点観測に

夜間の撮影もできる。

昼/夜
自動切替

夜間モードはモノクロ撮影です。

セキュリティカメラ CMS-SC01GY

- イメージセンサー: 500万画素
- レンズ仕様: f=3.62・F=2.2・画角FOV(対角)70°
- 静止画撮影解像度: 4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960
- 動画解像度: 1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240
- 撮影形式: 静止画/JPEG、動画/AVI
- 液晶サイズ: 2.4inchTFTモニター
- 記録メディア: microSD(SDHC規格)

- 赤外線LED: 44灯940nm
 - 赤外線フラッシュ: 最大15m
 - 人感センサー距離: 最大20m
 - 人感センサー範囲: 40°
 - TV出力: コンボジット出力
 - サイズ: W136×D90×H76mm
 - 重量: 350g(電池含まず)
 - 電源: 単三乾電池8本または4本
- ※気温や湿度の温度状況と湿度により大幅に異なります。



■セット内容:
カメラ本体、USBケーブル(データ転送用)、専用ビデオケーブル、固定用ベルト、固定用ブラケット、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ、取扱説明書※電池は付属しません。

おすすめ
オプション

盗難防止にはこれ!
盗難防止や設定変更を防ぎます。



SLE-325
ワイヤー一体型ダイヤル錠
¥1,700(税別価格)